



Brunnendeckel (runde Form) wird montiert auf...

Standart Brunnendeckel	Zementrohre ø innen	Zementrohr ø aussen
------------------------	---------------------	---------------------

- Standart Zementrohr
- Kunststoffdom
- Alternative

<input type="checkbox"/> BD 600	608mm	744mm
<input type="checkbox"/> BD 800	807mm	943mm
<input type="checkbox"/> BD 1000	1008mm	1144mm

Ausführung

- SVGW zertifizierte Ausführung
- Eco (ohne Innenleben, nur abgedichtet mit Gummidichtung und Grobfilter)

Massaufnahme wenn es kein Standart Mass ist

- Kunststoff- Stärke (KS) = _____
- Beton- Stärke (BS) = _____
- Kunststoff- Höhe (KH) = _____
- Beton- Höhe (BH) = _____
- Durchmesser innen (DI) = _____
- Durchmesser aussen (DA) = _____

Zusätzliches optional

- mit Filter klein (45m³/h)
 - mit Filter gross (90m³/h)
 - (Filter kann nachgerüstet werden)
 - Deckel mit Griff zum Öffnen
 - Schuhkratzer
- Nur bei SVGW möglich

Zargenoptionen

- mit Domerhöhung (siehe Masslinie 500mm)
- Grösserer Deckel auf kleineren Dom (reduzieren Bsp. von Brunnendeckel 800mm auf 700mm Zarge)
- Kleiner Deckel auf grösseren Dom (verbreiterung von Brunnendeckel 800mm auf 900mm Zarge)
- für Schraubmontage (kein Zement notwendig)

Verschluss

- ohne Zylinder (vorbereitet für Druckzylinder Typ 1037 Z/21)
- mit Standart Zylinder (Typ Spirig inkl. 2 Schlüssel)
- Verschluss Safe plus (Typ RC4)
- Verschluss Safe (Hakenschluss)
- sonstiges wie z.B. Zutrittsüberwachung, etc.

Lieferbedingungen

- geliefert
- wird abgeholt bei Spirig
- Montage durch Spirig

Firma/ Kunde: _____ Lieferadresse: _____

Kontaktperson: _____

Tel: _____

Email: _____ Termin: _____

Anzahl Deckel: _____ Stk.

OBJEKT:	GEPR:
BAUHERR:	REV:
ARCHITEKT:	DATE: 31.5.16 A.H.
Bestellformular Brunnendeckel rund für Brunnendeckel aus Cns	
FORM: A 4	
MST:	
KOMMISSION / PLAN: 200	
SPIRIG Metalltechnik AG, Schmitterstrasse 46, 9444 Diepoldsau Tel 071 737 94 44 Fax 071 737 94 49	